

Cámara a Color DIGITAL Transmite vía TCP/IP LAN – WAN – INTERNET



Sistema de vigilancia que transmite via TCP/IP usando compresión MPEG4 30 fps

- Cámara IP compatible 3GPP/ISMA, ofrece calidad de imagen superior con optimización del ancho de banda, permitiendo que los usuarios puedan acceder al video y audio transmitido desde sus PC's, celulares o adaptadores multimedia con TV en cualquier momento.
- Incluye software que permite visualizar hasta 16 cámaras en simultáneo y grabación en PC remota
- Compresión MPEG4 real 30 fps en resolución VGA
- Sistema PoE incorporado (Power over Ethernet)
- Soporta vigilancia móvil 3GGP
- Salida digital I/O para sensor externo y alarma
- Micrófono incorporado
- Clave de acceso (protección)
- Detección de movimiento inteligente
- Ancho de banda ajustable
- Zoom digital 4X - Soporta UPnP & IP dinámico - Fotos de pre y post alarma

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SISTEMA

CPU: VVTK-1000 SoC
RAM: 32MB SDRAM
ROM: 4MB FLASH ROM
Sensor de imagen: VGA CMOS
Embedded OS: Linux 2.4

Audio: Soporta GSM-AMR
Bit rate: GSM-AMR: 4.75k-12.2k
ACC: 16k a 128k

Dimensión: 12.64(L) x 9.62(W) x 4.74(H) cm
Peso: Neto 276 gramos

Networking: Protocolo: TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS y DHCP
Ethernet 10/100 Mbps Ethernet RJ-45

Alimentación: 12 Vdc, PoE 802.3af

Temperatura: 0—40 °C, humedad 20-80% RH

Video: MPEG4
Resolución: 30 frames hasta 640x480

Aprobaciones: CE, FCC, PSE

Cámara: CMOS Sensor 1/4"
Resolución 640 x 480
Iluminación mínima 1.5 Lux / F2.0
AGC, AWB, AES
Iris Electrónico: 1/60—1/15,000 segundos
Lente fijo 4.0mm F2.0

Requerimientos para visualizar
OS: Windows: 2000, XP
Browser: Internet Explorer 5.x mínimo
Cellphone: 3GPP placer
Real Placer 10.5
Quick Time 6.5^Packed Video Placer 3.0